

### Contrôle :

- Contrôler l'épaisseur, au niveau des points de chute, de façon hebdomadaire ou plus fréquemment en cas de fréquentation accrue (week-end, vacances, etc.).
- Contrôler l'épaisseur, de l'ensemble de l'aire de jeux, de façon mensuelle.
- Lors de ces contrôles, vérifier l'absence de dégradation du matériau : moisissures, champignons, noircissement prononcé de la particule de bois, etc., et éliminer les déchets (alimentaires, papiers, plastiques, etc.) ou apports éventuels d'autres matériaux (sable, cailloux, feuilles, branches mortes, cônes, etc.).

### Maintenance annuelle :

- Afin d'améliorer la longévité du produit, il est conseillé d'effectuer 2 à 3 brassages annuels sur toute l'épaisseur, avec un outil rotatif (motoculteur...) afin de rompre les accumulations de poussières et aérer le produit.
- Le procédé Sandmaster (photo) pourra également être employé.
- Le fond de forme devra être maintenu drainant et/ou assurer une évacuation correcte de l'eau.



### Conseils et astuces :

- Lorsque l'épaisseur initiale ne peut être obtenue par ratissage et égalisation, seul un apport de LUDOSOL permettra d'assurer les performances du revêtement.
- En fin de vie, extrêmement rare si les opérations de maintenance et resurfaçage ont été correctement suivies, LUDOSOL pourra être utilisé en paillage d'arbustes sans précaution particulière. Matière 100 % recyclable, 100 % compostable, 100 % naturelle, sans aucune classification de type DIB ou DIS.
- La fourniture de LUDOSOL de remplacement pourra se faire en vrac, big bag ou sac.

