

CENTRAL PARK

45 mm

Le plus naturel du marché



Terrasses & balcons



Jardins privés



Tours de piscine



Grâce à son **concept de fibres multidirectionnelles**, il se rapproche au plus près de l'aspect du **gazon naturel**, offrant un **équilibre parfait entre douceur, réalisme et confort durable**. Gazon synthétique le plus réaliste de la gamme Covergarden, il associe **différentes largeurs de fibres** à une **densité élevée**, pour un **rendu naturel premium** et un confort remarquable au quotidien.

Résistant aux **UV** et au **chlore**, CENTRAL PARK conserve durablement son esthétique **sans contrainte d'entretien**. Son **dossier 100 % recyclable de dernière génération**, renforcé pour **limiter les effets de dilatation**, en fait une solution **élégante, fiable et pratique**, idéale pour terrasses, jardins privés et abords de piscine.

Hauteur	45 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garanties selon usage	8 ans
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Oui
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	W + C	Poids rouleaux	Largeur 2m : 146kg Largeur 4m : 292kg

Rendu naturel premium ●

100% recyclable ●

Résistant aux UV et au chlore ●

Fibres multi-directionnelles ●

Solution responsable ●



100% Recyclable



Résistant Aux UV



Toucher Doux



Aspect Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie 8 ans



www.covergarden.fr



COVERGARDEN

CENTRAL PARK

45 mm



COVERGARDEN

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements paysagers
Mode de fabrication	Tufté.
Nature de la fibre	78 % polyéthylène (PE) + 22 % polypropylène (PP) – fibres multidirectionnelles.
Hauteur du brin (mm)	± 45 mm.
Dtex	PE 15 500 / PP 4 500.
Densité (touffes/m²)	± 9 450 touffes/m².
Poids total (g/m²)	± 3 064 g/m².
Jauge	5/8".
Nature du dossier	Dossier primaire PP + PP avec trame Mesh Scrim Inlay Dossier secondaire polyoléfine (PO).
Perméabilité à l'eau	2 000 mm/h.
Résistance au piétinement	Élevée, adaptée à un usage résidentiel intensif.
Stabilité UV	UVB 3 000 heures.
Tenue des couleurs	Échelle de gris 4–5.
Résistance au chlore	Grade 4 (ISO 105-E03:2010).
Résistance à l'eau de mer	Oui (usage extérieur longue durée).
Norme au feu	Efl – EN 13501-1:2018.
Garantie produit (ans)	8 ans
Poids et diamètre du rouleau	Largeur 2m : 146kg Largeur 4m : 292kg



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **CENTRAL PARK**, composé de fibres multidirectionnelles en **polyéthylène (PE)** et **polypropylène (PP)**, offrant un rendu esthétique très proche du gazon naturel et un haut niveau de confort. Brins fixés par procédé **tufté** sur un **dossier primaire en polypropylène (PP)** avec renfort **Mesh Scrim Inlay**, recouvert d'un **dossier secondaire en polyoléfine (PO) 100 % recyclable**, limitant les phénomènes de dilatation. Hauteur de fibre **45 mm (±10 %)**. Dtex **15500 (PE) / 4500 (PP)**. Densité env. **9450 touffes/m²**. Poids total env. **3 064 g/m²**. Jauge **5/8"**. Perméabilité > **2000 mm/h**. Stabilité aux UV > **3000 h**, tenue des couleurs échelle **4–5**. Résistance au chlore niveau **4** et à l'eau de mer. Classement de réaction au feu **Efl** selon **EN 13501-1**. Conditionnement en lés selon fabrication. Produit **CENTRAL PARK Covergarden** ou équivalent, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

COVERGARDEN marque de SITOFLOR SAS
Siège Social : 2 rue de Galeben – CS70503 – 33380 Mios
☎ 05 57 80 42 42 ✉ info@covergarden.fr

Capital de 200 000 € – RCS Bordeaux 513 456 459
N° de TVA intracommunautaire : FR77513456459

*Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !*

