

SOUTH PARK

40 mm

Rapport Qualité/Prix



✓ Terrasses & balcons

✓ Jardins privatifs

✓ Tours de piscine



SOUTH PARK est un gazon synthétique conçu pour les **espaces extérieurs privatifs** soumis à une **fréquentation régulière**. Sa conception technique et sa densité maîtrisée lui assurent une **bonne résistance au piétinement**, tout en conservant un **rendu esthétique harmonieux dans le temps**.

Fiable, durable et accessible, SOUTH PARK constitue une solution idéale pour **jardins et terrasses**, répondant aux exigences de **performance** et de **coût maîtrisé**.

Hauteur	40 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garantie	8 ans
Rés. au Chlore	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	C	Poids / Diamètre	116 kg / NC

Douceur ●

Rendu harmonieux ●

Solution polyvalente ●

Dossier renforcée ●

Pose simple et rapide ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



COVERGARDEN

SOUTH PARK

40 mm



COVERGARDEN

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres C-Shape en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	40 mm
Dtex	3200 (+ ou- 10%) 2800 (+ ou- 10%)
Densité (touffes/m ²)	21 000 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 218 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Dossier en latex
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Bonne (Usage privatif)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Classement Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Poids 116 kg / Diamètre NC



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **SOUTH PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs résidentiels et collectifs** tels que jardins, terrasses. Composé de fibres **C-Shape** en **polyéthylène (PE)** et **polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **latex***. **Hauteur de fibre 30 mm. Dtex 3200 (+ ou- 10%) 2800 (+ ou- 10%)**. **Densité env. 21 000 touffes/m². Poids total env. 2 304 g/m². Jauge 3/8"**. **Perméabilité env. 60 l/m²/min.** Stabilité aux UV **> 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon**, tenue des couleurs **échelle 7 (DIN 54004)**. Résistance au chlore et à l'eau de mer **niveau 4-5**. Classement de réaction au feu **Efl-S1**. Produit bénéficiant d'une **garantie fabricant de 8 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

*Double backing

www.covergarden.fr

COVERGARDEN marque de SITOFLOR SAS
Siège Social : 2 rue de Galeben - CS70503 - 33380 Mios
☎ 05 57 80 42 42 ✉ info@covergarden.fr

Capital de 200 000 € - RCS Bordeaux 513 456 459
N° de TVA intracommunautaire : FR77513456459

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !

