

KING PARK

50 mm

Le Roi du gazon



✓ Terrasses & balcons

✓ Jardins privatifs

✓ Tours de piscine



Le summum du réalisme et du confort premium.

KING PARK est le **gazon synthétique avec 5 nuances différentes de verts**. Sa fibre multidirectionnelle et sa grande hauteur offrent un **rendu exceptionnel**, très proche du gazon naturel et une sensation de confort remarquable à l'usage. Résistant aux UV et aux agressions extérieures, il conserve durablement son aspect dans le temps. Une solution **haut de gamme**, idéale pour terrasses, jardins privatifs et abords de piscine d'exception.

Hauteur	50 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garantie	12 ans
Rés. au Chlore	Oui	Recyclabilité	Oui
Norme Feu	Efl-S1	Dim. Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	W + C + XST	Poids Rouleaux	Largeur 2m : 137kg Largeur 4m : 274kg Diamètre : env. 90cm

Rendu ultra-réaliste •

Confort premium •

Grande hauteur de brins •

Excellente tenue dans le temps •

Solution haut de gamme •



100%
Recyclable



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
12 ans



www.covergarden.fr



COVERGARDEN

KING PARK

50 mm



COVERGARDEN

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels haut de gamme
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres multidirectionnelles W + C + XST en (PE) et (PP)
Hauteur du brin (mm)	50 mm
Densité linéaire	(+ ou - 10%) 14700 DTEX
Densité (touffes/m ²)	Environ 13 860 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 737 g/m ² (± 10 %)
Jauge	5/8"
Nature du dossier	Polypropylène (PP) + polyéthylène (PE) – 100 % recyclable
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Élevée (usage résidentiel intensif)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Classement Efl-S1
Garantie produit (ans)	12
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 137kg, roul. larg. 4m : 274kg - Diamètre : 90cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **KING PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs résidentiels**, tels que terrasses, jardins privatifs et abords de piscine. Composé de fibres **multidirectionnelles W + C + XST** en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **polypropylène et polyéthylène, 100 % recyclable**. Hauteur de fibre 50 mm. Dtex 14 700. Densité env. 13 860 touffes/m². Poids total env. 2 737 g/m². Jauge 5/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5. Classement de réaction au feu Efl-S1. Produit bénéficiant d'une **garantie fabricant de 12 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

COVERGARDEN marque de SITOFLOR SAS
Siège Social : 2 rue de Galeben - CS70503 - 33380 Mios
☎ 05 57 80 42 42 ✉ info@covergarden.fr

Capital de 200 000 € - RCS Bordeaux 513 456 459
N° de TVA intracommunautaire : FR77513456459

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !

